

Pinzas de sujeción metálicas

Mayor fuerza con el modelo XM



Simplemente mejor.



- XM3EU: Fuerza de apriete hasta 100 N / 10 kg
- XM5EU: Fuerza de apriete hasta 120 N / 12 kg
- XM7EU: Fuerza de apriete hasta 150 N / 15 kg
- Mangos y puntas de PVC para no dañar las superficies
- Muelles reforzados para una sujeción firme y resistente
- Niquelado resistente a la corrosión



Pinza de sujeción XM

N° de pedido	Apertura		Alcance		kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"			
XM3EU	25	1	32	1 1/4	0,07	48	
XM5EU	50	2	57	2 1/4	0,17	24	
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,42	10	

Pinzas de trinquete

Sujeción integral con XCR



- Ideal para trabajos de sujeción ligeros que requieren un mayor alcance y para la sujeción delicada de piezas
- Agarre cómodo gracias al mango de plástico ergonómico de 2 componentes y manejo con una sola mano
- Apertura y cierre rápidos gracias al robusto mecanismo de trinquete
- Dos veces más fuerte en comparación con las pinzas de muelle convencionales.



Pinza de trinquete XCR

N° de pedido	Apertura		Alcance		kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"			
XCR2	55	2	50	2	0,20	6	
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	

Pinzas de sujeción hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio

Apertura variable con Clippix



Simplemente mejor.



- Apertura ajustable hasta 100 mm, a pesar de lo que se puede manejar con una sola mano
- Ligeras y manejables
- Funcionales y ergonómicas
- Muy resistentes

- Apertura ajustable hasta 170 mm, a pesar de lo que se puede manejar con una sola mano
- Ligeras y manejables
- Funcionales y ergonómicas
- Muy resistentes

- Ligeras y manejables
- Funcionales y ergonómicas
- Muy resistentes
- XC1-SET – Embalaje de autoservicio

- Mordazas largas y terminadas en punta para trabajar en espacios estrechos
- Gran alcance para fijación en zonas alejadas del borde
- Superficie de agarre blanda y antideslizante
- XCL2-SET – Embalaje de autoservicio



Pinza de sujeción VarioClippix XV

N° de pedido	Apertura		Alcance		kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"			
XV3-50	55	2	37	1 1/2	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	



Pinza de sujeción VarioClippix XV

N° de pedido	Apertura		Alcance		kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"			
XV5-170	170	6 1/2	50	2	0,19	12	



Pinza de sujeción Clippix XC

N° de pedido	Apertura		Alcance		Conten./unidad	kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"				
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10	
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10	



Pinza de sujeción Clippix XCL, mordazas largas y acabadas en punta

N° de pedido	Apertura		Alcance		Conten./unidad	kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"				
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10	